

EPICa

EP-3164S2/D2-GAS6

10G iSCSI - 6G SAS / SATA RAID Subsystem



高可用性

- 采用功能强大的 INTEL 64 bits 磁盘阵列处理器，提供快速的传输效能
- 支援 Port trunking, IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) 能力

高可靠度

- 支持双控制器备援 (Redundant Controller)，提升系统信赖度及最好的容错能力
- 支持 Double Parity 的 RAID 6 容错技术，可同时容许二颗硬盘损坏
- 支持 Data Volume 快照备份 (snapshot-on-the-box)、卷册复制 (Volume Cloning)、远程复制 (Remote Replication)、精简自动配置 (Thin-Provision)
- 支援 Microsoft Windows Volume Shadow Copy Services (VSS)

强大的管理功能

- 前置式 LCD 显示面板
- 图形操作接口的管理软件可透过 RS232、SSH telnet、Web 及 HTTPS
- Event 通知可透过电子邮件和 SNMP

产品特性

- 支持 load balance / fail over 功能 (802.3ad port trunking, LACP)
- 支援 Jumbo Frames
- 支持 Microsoft 多路径存取 (MPIO), MC / S
- 支持 RAID 等级 0, 1, 0+1, 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60 与 JBOD
- 本地多硬盘镜射 (N-way mirror): 扩充 RAID 1 等级复制到 N 个硬盘
- 提供全局、本地及专属的热备援 (hot spare) 硬盘
- 针对不同的应用提供 Write-through 或 Write-back cache 模式
- 卷册 (Volume Set) 容量可支持超过 2TB (64bit LBA 支持)
- 提供最多 64 个手动或排程序的快照备份 (volume snapshot)
- 提供快照数据回溯技术机制
- 提供在线 RAID level migration, 且系统不需关机
- 提供在线容量扩充 (expansion)
- 提供 RAID volume 实时可用或背景初始化功能
- 自动同步韧体版本
- 支援 S.M.A.R.T. 功能, NCO 及 OOB 每个硬盘间隔启动功能
- LCD 面板可显示每个硬盘之温度、散热风扇、工作电压及电源供应器之状况
- 符合 80 PLUS 的高效能电源供应器
- 快速信息重建 (fast rebuild)



Series Technical Specifications

型号	EP-3164S2/D2-GAS6
外观	19 吋机架式 3U 高度
RAID 控制器	单 / 双控制器 iSCSI-SAS
主机连接接口	二个 10Gb/s 及二个 1Gb/s 网络端口 (每个控制器)
硬盘连接接口	6Gb SAS or 6Gb SATA*
SAS 扩充接口	一个4x mini SAS (6Gb/s) (每个控制器)
RAID 处理器	Intel S1200系列
内存	4GB ~ 8GB DDR3 ECC SDRAM (每个控制器)
保护内存之备援电池	选购 (Hot Pluggable BBM)
不断电系统端口 (UPS)	有
RAID 等级	0, 1, 0+1, 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60 和 JBOD
逻辑卷册 (Logical volume)	最多 2048 个
支援 Jumbo Frames	有
支援 Microsoft 多路径存取 (MPIO)	有
支援 port trunking, 802.3ad LACP 功能	有
主机连接 (Host connection)	最多 64 个
每个 Logical volume 的丛集数 (cluster)	最多 16 个
Volume 快照 (snapshot)	最多 64 个
热备援 (hot spare) 硬盘	全局 (Global)、本地 (Local) 及专属 (dedicated)
主机访问控制 (access control)	Read-Write 及 Read-Only
提供在线 RAID level migration	有
提供在线容量扩充 (expansion)	有
可调变的 Stripe size 设定	有
自动数据重构	有
在线完整性检查	有
硬盘坏轨重新指派	有
本地多硬盘镜射 (N-way mirror)	有
支援 Microsoft Windows Volume Shadow Copy Services (VSS)	有
符合 CHAP 因特网安全验证规范	有
精简自动配置 (Thin Provision)	有
本机端复制 (Local Clone)	有
远程复制 (Remote Replication)	有
VAAI (vStorage APIs for Array Integration)	有
硬盘故障预测分析 (S. M. A. R. T.)	有
提供快照数据回溯技术机制 (Snapshot rollback mechanism)	有
磁盘漫游 (Array Roaming)	有
蜂鸣器声响警告	有
安全密码设定	有
网络唤醒 (Wake-on-Lan)	有
硬盘数量	支持 16 颗热插入硬盘
串接硬盘数量	256颗
硬盘状态指示灯	Access / Fail LED
硬盘背板	支援 6Gb SAS / SATA 单背板
热插入电源供应器	二组 460W (符合PFC规范 / 80 PLUS)
系统散热风扇	二个
电源需求	AC 90V ~ 264V Full Range, 10A ~ 5A, 47Hz ~ 63Hz
环境相对湿度	10% ~ 85% Non-condensing
环境温度	10° C ~ 40° C (50° F ~ 104° F)
尺寸	555(L) x 482(W) x 131(H) mm
重量	19 / 20.5 Kg

* 在双控制器模式，请使用SAS硬盘。

* 规格如有更改，恕不另行通知。所有其他公司和产品名称皆为其各自拥有者的商标。



UNIFOSA CORP.

Tel: 886-2-2914-8001(Rep.) Fax: 886-2-2914-7975

http://www.proware.com.tw E-mail: info@proware.com.tw

Your Storage Solutions Partner