

EPICa

EP-4423-S6S6

4U 6Gb SAS-6Gb SAS RAID Subsystem



EP-4423-S6S6磁盘阵列容错系统提供了新一代的容错方案，采用6G SAS接口连接主机端 (Host)，可在4U的机架空间内安装高达42颗可热插入的SAS II/SATA III的硬盘，提供了高容量、高效能及高扩充性的优异特色。

产品特性

- 标准19吋机架式4U高度可安装42颗SAS II或是SATA III硬盘
- 支持 RAID 等级 0, 1, 10(1E), 3, 5, 6, 30, 50, 60 及 JBOD
- 具二组1100W相互备援之电源，可在线更换(hot swap)不用停机，电源供应符合PFC规范
- 支持在线更改RAID level设定(On-line RAID Level Migration)
- 支持通用备援磁盘 (Global Hot Spare) 及指定备援磁盘 (Dedicated Hot Spare)
- 卷册 (Volume Sets) 容量可支持超过2TB (64bit LBA支持)
- 可支持超过2TB磁盘空间
- 支持排程及自动修复检测 (Disk scrubbing / array verify) 的功能
- 提供智能型多层次硬盘的盘片降速 (Spin Down) 功能以节省能源消耗及延长服务寿命 (MAID)
- 支持在线备援硬盘 (Hot Spare) 及更新硬盘后自动执行阵列数据重构功能 (Auto Rebuild)
- 背景式的RAID初始化功能 (Instant availability)，不需等待初始化完成即可安装操作系统及应用程序
- 支援S. M. A. R. T. 功能，NCQ及OOB每个硬盘启动间隔功能
- 可于在线增加硬盘容量，扩充性最佳
- 密码保护机制，方便管理人员作安全控管
- 支援RTC (Real time clock)
- 支援Multiple RAID
- 提供远程管理模式
- 兼容于各式操作系统
- 内建LCD显示面版，可于本机端进行简便的选单式操作
- 实时显示硬盘读写运作状态
- Web-based的GUI管理系统，提供管理人员在远程即可利用网络进行系统监控及管理

Series Technical Specifications

Model	EP-4423-S6S6
外观	19吋机架式4U高度
RAID 控制器	6Gb SAS - 6Gb SAS
主机连接接口	二个 6Gb/s SAS (SFF-8088)
硬盘连接接口	6Gb/s SAS, 6Gb/s SATA
SAS 扩充接口	一个 6Gb/s SAS (SFF-8088)
热抽取硬盘槽	42
RAID 处理器	800MHz RAID-On-Chip storage processor
内存	1GB ~ 4GB DDR2-800 ECC Registered SDRAM
备援电池保护内存 (BBM)	选购
RAID等级	0, 1, 10(1E), 3, 5, 6, 30, 50, 60 and JBOD
新硬盘自动热备援设定	有
磁盘漫游 (Array Roaming)	有
自动数据重建	有
支援Multiple RAID	有
远程电子邮件故障通知	有
在线扩充硬盘容量	有
在线RAID Level转换	有
Online Array roaming	有
在线RAID完整性检查	有
支援SNMP通讯协定	有
双韧体支援	有
背景式初始化 (background Initialization)	有
硬盘故障预测分析 (S. M. A. R. T.)	有
硬盘节能功能 (MAID 2.0)	有
硬盘环轨重新指派	有
硬盘故障指示灯	有
蜂鸣器声响警告	有
安全密码设定	有
热抽取电源供应器	1100W 两组 (PFC)
电源需求	AC 90V ~ 254V Full Range (全区域电压) 50Hz ~ 60Hz
环境相对湿度	10% ~ 85% Non-condensing
环境温度	10° C ~ 40° C (50° F ~ 104° F)
尺寸	810 (L) x 482.6 (W) x 176 (H) mm
重量	48.5公斤 (不含硬盘)

Specification are subject to change without notice.
All company and product names are trademarks of their respective owners.



UNIFOSA CORP.
Tel: 886-2-2914-8001 (Rep.) Fax: 886-2-2914-7975
<http://www.proware.com.tw> E-mail: info@proware.com.tw

Your Storage Solutions Partner