

EPICa

EP-4643S1/D1-FGS6

4U 16Gb FC-6Gb SAS Redundant RAID Subsystem



EP-4643 系列的磁盘阵列容错系统提供了新一代的容错方案，采用了高速光纤（16Gb FC-AL）接口作为主机端（Host）连接，可在4U的机架空间内安装高达64颗可热插入的SAS II/SATA III的硬盘，提供了大容量、高效能及高扩充性的优异特色；为提升企业对存储设备的信赖度，除支持磁盘阵列等级 0, 1, 10(1E), 3, 5, 6, 30, 50, 60 及 JBOD外，全系列并支持双控制器（Dual Controller）以提供更好的容错能力，实现企业对数据存储的要求。

产品特性

- 标准19吋机架式4U高度可安装64颗 SAS II 或是 SATA III 硬盘
- 支持RAID等级 0, 1, 10(1E), 3, 5, 6, 30, 50, 60 及 JBOD
- 具二组1100W相互备援之电源，可在线更换（hot swap）不用停机，电源供应符合PFC规范
- 支持在线更改 RAID level 设定（On-line RAID Level Migration）
- 支持通用备援磁盘（Global Hot Spare）及指定备援磁盘（Dedicated Hot Spare）
- 卷册（Volume Sets）容量可支持超过2TB（64bit LBA支持）
- 可支持超过2TB磁盘空间
- 支持排程及自动修复检测（Disk scrubbing/ array verify）的功能
- 提供智能型多层次硬盘的盘片降速（Spin Down）功能以节省能源消耗及延长服务寿命（MAID）
- 支持在线备援硬盘（Hot Spare）及更新硬盘后自动执行阵列数据重构功能（Auto Rebuild）
- 背景式的RAID初始化功能（Instant availability），不需等待初始化完成即可安装操作系统及应用程序
- 支援 S. M. A. R. T. 功能，NCQ及00B每个硬盘启动间隔功能
- 可于在线增加硬盘容量，扩充性最佳
- 密码保护机制，方便管理人员作安全控管
- 支援 RTC（Real time clock）
- 支援 Multiple RAID
- 提供远程管理模式
- 兼容于各式作业系统
- 内建LCD 显示面版，可于本机端进行简便的选单式操作
- 实时显示硬盘读写运作状态
- Web-based 的GUI管理系统，提供管理人员在远程即可利用网络进行系统监控及管理

Series Technical Specifications

型号	EP-4643S1/D1-FGS6
外观	19吋机架式4U高度
RAID 控制器	16Gb FC - 6Gb SAS
控制器	单控 (EP-4643S1-FGS6) 双控 (EP-4643D1-FGS6)
主机连接接口	二个 / 四个 FC-AL (16Gb/s)
硬盘连接接口	6Gb/s SAS, 6Gb/s SATA
SAS 扩充接口	一个 / 二个 6Gb/s SAS (SFF-8088)
热抽取硬盘槽	64
RAID 处理器	800MHz Dual Core RAID-On-Chip processor
内存	2GB ~ 8GB / 4GB ~ 16GB DDR3-1333 ECC SDRAM
备援电池保护内存 (BBM)	选购
RAID等级	0, 1, 10(1E), 3, 5, 6, 30, 50, 60 and JBOD
新硬盘自动热备援设定	有
磁盘漫游 (Array Roaming)	有
自动数据重构	有
支援Multiple RAID	有
远程电子邮件故障通知	有
在线扩充硬盘容量	有
在线RAID Level 转换	有
Online Array roaming	有
在线RAID完整性检查	有
支援SNMP通讯协议	有
双韧体支援	有
背景式初始化(background initialization)	有
硬盘故障预测分析(S. M. A. R. T.)	有
硬盘节能功能(MAID 2.0)	有
硬盘坏轨重新指派	有
硬盘故障指示灯	有
蜂鸣器声响警告	有
安全密码设定	有
热抽取电源供应器	1100W 两组 (PFC)
电源需求	AC 90V ~ 254V Full Range (全区域电压), 50Hz ~ 60Hz
环境相对湿度	10% ~ 85% Non-condensing
环境温度	10° C ~ 40° C (50° F ~ 104° F)
尺寸	880(L) x 482.6(W) x 177(H) mm
重量	43.5 / 45公斤(不含硬盘)

Specification is subject to change without notice.

All company and product names are trademarks of their respective owners.



UNIFOSA CORP.
Tel:886-2-2914-8001(Rep.) Fax:886-2-2914-7975
http://www.proware.com.tw E-mail:info@proware.com.tw

Your Storage Solutions Partner