

mini EPICa Series

EP-D501-C3A-L

3.5" 桌上型 5 Bays USB 3.0, eSATA, 1394b - SATA II 磁盘阵列系统



最佳经济效益比

- 以高效能整合式微处理器设计来提供磁盘阵列运算，并可搭配安装五个可热抽换的 SATA II 硬盘，来达到最佳的成本效益比
- 简约大方的时尚外观设计

弹性化应用

- 桌上型的设计搭配标准的USB 3.0/ eSATA/1394b接口，方便IT或SOHO用户连接于各式主机

简便的安装及维护

- 提供快速简易的安装操作流程及维护接口，并可在本机直接安装并支持多种操作系统

低耗能设计

- 内建专属设计的硬盘背板除可提供稳定的讯号传输质量外，铝合金的外壳设计则提供了系统绝佳的散热效果，以减少不必要的耗能

产品特性

- 标准USB 3.0 (5Gbps) / eSATA (3Gbps) / 1394b (800Mbps)主机接口
- 支持在线备援(hot spare)及更新硬盘后，自动执行数组数据重构功能(Auto Rebuild)
- 提供电压、温度及风扇状态的环境监控功能
- 本磁盘阵列兼容于所有常见的操作系统
- 提供AES数据加密功能(选购)

磁盘阵列管理

- 实时显示的灯号，可提供硬盘的动作状态讯息
- 图形化的管理接口，便于用户操作及维护

mini EPICa

Series Technical Specifications

型号	EP-D501-C3A-L	
RAID处理器	整合式微处理器	
RAID等级	0, 1, 3, 5, 10, LARGE, CLONE	
信道数(主机+硬盘)	1 + 5	
主机连接接口	eSATA * 1 / USB 3.0 * 1 / 1394b * 2	
硬盘连接接口	SATA II (最高可达 3.0Gbps)	
数据传输速率	最高可达 5Gbps (USB 3.0)	
	最高可达 3Gbps (eSATA)	
	最高可达 800Mbps (1394b)	
AES 数据加密	有(选购)	
热抽换硬盘槽	5 (3.5吋硬盘)	
系统散热风扇	1	
硬盘失效显示	有	
自动数据重构	有	
环境监控器	有	
新硬盘自动热备援设定	有	
电源供应器	180W (full range全区电压)	
环境需求	环境相对湿度	10% ~ 85% Non-condensing
	环境相对温度	10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)
尺寸	直立	196(H) x 149(W) x 260(D)mm
	横放	149(H) x 196(W) x 260(D)mm
重量	4.6公斤(不含硬盘)	

* 规格如有更改，恕不另行通知。所有其他公司和产品名称皆为其各自拥有者的商标。

RAID FLEXIBILITY

RAID Level	Disk Number	CAPACITY	PROTECTION	SPEED
RAID 0	5	100%	★	★★★★★
RAID 1	2	50%	★★★★	★★
RAID 10	4	50%	★★★★☆	★★★★☆
RAID 3	5	80%	★★★★	★★★★
RAID 5	5	80%	★★★★	★★★★
LARGE	5	100%	★	★★
CLONE	5	20%	★★★★★	★★
RAID 3+Spare	4+1	75%	★★★★★	★★★★☆
RAID 5+Spare	4+1	75%	★★★★★	★★★★☆

