

EPICa

EP-3163-S6S6

3U 16Bays 6Gb SAS – 6Gb SAS RAID Subsystem



EP-3163-S6S6磁碟陣列容錯系統提供了新一代的容錯方案，採用高速6Gb SAS介面連接主機端(Host)，可在3U的機架空間內安裝高達16顆可熱插拔的SASII / SATAIII的硬碟，提供了高容量、高效能及高擴充性的優異特色。

產品特性

- 標準19吋機架式3U高度，可安裝16顆SASII或是SATAIII硬碟
- 支援 RAID 等級 0, 1, 10(1E), 3, 5, 6, 30, 50, 60 及 JBOD
- 支援線上更改RAID level設定(On-line RAID Level Migration)
- 支援通用備援磁碟 (Global Hot Spare) 及指定備援磁碟 (Dedicated Hot Spare)
- 卷冊(Volume Sets)容量可支援超過2TB(64bit LBA支援)
- 可支援超過2TB磁碟空間
- 支援排程及自動修復檢測(Disk scrubbing/ array verify)的功能
- 提供智慧型多層級硬碟的碟片降速(Spin Down) 功能以節省能源消耗及延長服務壽命(MAID)
- 支援線上備援硬碟(Hot Spare)及更新硬碟後自動執行陣列資料重建功能(Auto Rebuild)
- 背景式的RAID初始化功能(Instant availability)，不需等待初始化完成即可安裝作業系統及應用程式
- 支援S.M.A.R.T.功能，NCQ及OOB每個硬碟啟動間隔功能
- 可於線上增加硬碟容量，擴充性最佳
- 密碼保護機制，方便管理人員作安全控管
- 支援RTC (Real time clock)
- 支援Multiple RAID
- 提供遠端管理模式
- 相容於各式作業系統
- 內建LCD 顯示面版，可於本機端進行簡便的選單式操作
- 即時顯示硬碟讀寫運作狀態
- Web-based的GUI管理系統，提供管理人員在遠端即可利用網路進行系統監控及管理

Series Technical Specifications

| 型號 | EP-3163-S6S6 |
|-----------------------------------|--|
| 外觀 | 19吋機架式3U高度 |
| RAID 控制器 | 6Gb SAS – 6Gb SAS |
| 主機連接介面 | 二個 6Gb/s SAS (SFF-8088) |
| 硬碟連接介面 | 6Gb/s SAS, 6Gb/s SATA |
| SAS 擴充介面 | 一個 6Gb/s SAS (SFF-8088) |
| 熱抽取硬碟槽 | 16 |
| RAID 處理器 | 800MHz RAID-On-Chip storage processor |
| 記憶體 | 1GB ~ 4GB DDR2-800 ECC Registered SDRAM |
| 備援電池保護記憶體(BBM) | 選購 |
| RAID等級 | 0, 1,10(1E), 3, 5, 6, 30, 50, 60 and JBOD |
| 新硬碟自動熱備援設定 | 有 |
| 磁碟漫遊(Array Roaming) | 有 |
| 自動資料重建 | 有 |
| 支援Multiple RAID | 有 |
| 遠端電子郵件故障通知 | 有 |
| 線上擴充硬碟容量 | 有 |
| 線上RAID Level轉換 | 有 |
| Online Array roaming | 有 |
| 線上RAID完整性檢查 | 有 |
| 支援SNMP通訊協定 | 有 |
| 雙韌體支援 | 有 |
| 背景式初始化(background initialization) | 有 |
| 硬碟故障預測分析(S.M.A.R.T.) | 有 |
| 硬碟節能功能(MAID 2.0) | 有 |
| 硬碟壞軌重新指派 | 有 |
| 硬碟故障指示燈 | 有 |
| 蜂鳴器警響警告 | 有 |
| 安全密碼設定 | 有 |
| 熱抽取電源供應器 | 500W 兩組 (PFC) |
| 電源需求 | AC 90V ~ 264V Full Range(全區域電壓), 10A ~ 5A, 47Hz ~ 63Hz |
| 環境相對濕度 | 10% ~ 85% Non-condensing |
| 環境溫度 | 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) |
| 尺寸 | 590(L) x 482(W) x 131(H) mm |
| 重量 | 24公斤(不含硬碟) |

Specification are subject to change without notice.

All company and product names are trademarks of their respective



UNIFOSA CORP.

Tel:886-2-2914-8001(Rep.) Fax:886-2-2914-7975

<http://www.proware.com.tw> E-mail:info@proware.com.tw

Your Storage Solutions Partner