

LP5-100066 第五組儲存系統設備第37項

中階機架式 iSCSI 儲存設備(含加值選項功能) [iSCSI SAS/SATA RAID]

商品型號	Proware CT-3164D-G1S6-TC	台銀共同契約規範
圖片(外觀)[3U機架式]		
外型	主機本身標準19吋機架式，機架高度共可達2U(含)以上	
磁碟陣列控制器	採用 CISC 運算處理器	磁碟陣列控制器採用RISC或CISC運算處理器
主記憶體	提供雙控制器,單控制器配有4GB DDR-II Cache,雙控制器配有8GB	提供雙控制器,單一控制器記憶體容量2GB(含)以上;雙控制器最大可支援到4GB(含)以上
主機連接介面	提供二組1000BaseT iSCSI架構之連接模組,每個模組2個TCP/IP網路連接介面	提供 2 組(含)以上內建式 iSCSI 連接模組，支援 1000BaseT 或 10GE 之 iSCSI 架構，每個模組提供 2 個(含)以上具備 TCP/IP 網路連接介面
RAID Level	硬體式 RAID 0, 1, 5, 6 等	提供硬體磁碟陣列技術支援RAID (Redundant Array of Independent Disk Drives) Level 0, 1, 5, 6
硬碟容量	提供12顆2TB 7200RPM之SATA 硬碟及16個Hot Swap硬碟盒	提供轉數 10000RPM(含)以上 FC(Fiber Channel)或 SAS 300GB(含)以上硬碟 9 顆(含)以上或 450GB(含)以上硬碟 6 顆(含)以上，或轉數 7200RPM(含)以上 SATA/SAS(Nearline SAS) 2TB(含)以上硬碟 12 顆
主機硬碟空間	提供優規機型,主機最多可安裝16顆 Hot swap硬碟盒	獨立主機本身提供12顆Hot Swap硬碟盒(含)以上
資料保護	提供資料快照功能(Snapshots)，可手動或定時執行資料快照功能	提供資料快照功能(Snapshots 或 FlashCopy)，可手動或定時執行資料快照，以保障資料誤刪時，可快速回復資料
資源配置功能	提供 Thin Provisioning(儲存資源隨需分配)功能	提供 Thin Provisioning 或 Virtual Provisioning(儲存資源隨需分配)功能，使前端的伺服器以為儲存設備安裝了比實際還多的儲存容量，讓儲存空間的使用率再提升，提高實體之儲存空間之彈性與利用效率
資料傳送通道備援	提供伺服主機至磁碟陣列儲存系統間資料傳送通道備援容錯功能	提供伺服主機至磁碟陣列儲存系統間資料傳送通道備援容錯功能，使通道發生故障無法運作時，備援通道可接續傳送運



Proware Technology Corp.

普樺科技:新北市 23145 新店區寶橋路 235 巷 1 弄 4 號 6 樓.

TEL: +886-2-2914-8001 / FAX: +886-2-2914-7975

		作，並提供資料傳送自動負載平衡功能
電源系統	提供二組460W電源供應器共達920W具備援容錯功能	提供原廠二個(含)以上電源供應器共可達700W(含)以上，具熱抽換(Hot Swap)與備援容錯功能(Redundant)
散熱系統	提供原廠2個(含)以上，具熱抽換(Hot Swap)與備援容錯功能(Redundant)散熱風扇，具備故障警示系統	
管理軟體 (IE直接登入)	提供支援瀏覽器操作介面或圖形化操作介面與遠端快速設定功能的設定管理軟體，並可提供電源/電壓、溫度、風扇狀況之警示資訊	
台銀共同契約售價	NT\$395,522-(含稅及手續費)	
選購配備	1). 加購:SATA2TB硬碟或更換SAS300G/600GG或SATA3TB/4TB大容量硬碟! 2). 加購:擴充機箱(JBOD)暨硬碟, 做串接擴充總容量!	

註:實際規格以台灣銀行(共同供應契約公告資料為準)!