

# EPICa

**EP-2123S/D-S6S6**

**EP-2123S/D-F8S6**

**2U 12Bays 6Gb SAS-6Gb SAS / 8Gb FC-6Gb SAS  
Redundant RAID Subsystem**



EP-2123系列的磁碟陣列容錯系統提供了新一代的容錯方案，採用了高速Serial Attached SCSI (SAS/6Gb) 介面及光纖 (FC-AL/8G) 介面作為主機端 (Host) 連接的兩種選擇，可在2U 的機架空間內安裝高達 12 顆可熱插拔的 SASII / SATAIII 的硬碟，提供了大容量、高效能及高擴充性的優異特色。為提升企業對儲存設備的信賴度，除支援磁碟陣列等級 0, 1, 10(1E), 3, 5, 6, 30, 50, 60, JBOD 外，全系列並支援雙控制器 (Dual Controller) 以提供更好的容錯能力，實現企業對資料儲存的要求。

## 產品特性

- 標準19吋機架式2U高度，可安裝12顆SASII或是SATAIII硬碟
- 支援RAID等級0, 1, 10(1E), 3, 5, 6, 30, 50, 60和JBOD
- 支援線上更改RAID level設定(On-line RAID level migration)
- 支援通用備援磁碟(Global hot spare)及指定備援磁碟(Dedicated hot spare)
- 卷冊(Volume sets)容量可支援超過2TB(64bit LBA支援)
- 可支援超過2TB磁碟空間
- 支援排程及自動修復檢測(Disk scrubbing/ array verify)的功能
- 提供智慧型多層級硬碟的碟片降速(Spin down) 功能以節省能源消耗及延長服務壽命(MAID)
- 支援線上備援硬碟(Hot spare)及更新硬碟後自動執行陣列資料重建功能(Auto Rebuild)
- 背景式的RAID初始化功能(Instant availability)，不需等待初始化完成即可安裝作業系統及應用程式
- 支援S.M.A.R.T.功能，NCQ及OOB每個硬碟啟動間隔功能
- 可於線上增加硬碟容量，擴充性最佳
- 密碼保護機制，方便管理人員作安全控管
- 支援RTC (Real time clock)
- 支援Multiple RAID
- 提供遠端管理模式
- 相容於各式作業系統
- 內建LCD 顯示面板，可於本機端進行簡便的選單式操作
- 即時顯示硬碟讀寫運作狀態
- Web-based的GUI管理系統，提供管理人員在遠端即可利用網路進行系統監控及管理

## Series Technical Specifications

型號	EP-2123S/D-S6S6	EP-2123S/D-F8S6
外觀	19吋機架式2U高度	19吋機架式2U高度
RAID控制器	6Gb SAS-6Gb SAS	8Gb FC-6 Gb SAS
控制器	單控(EP-2123S-S6S6)	單控(EP-2123S-F8S6)
	雙控(EP-2123D-S6S6)	雙控(EP-2123D-F8S6)
主機連接介面	二個6Gb/s SAS(SFF-8088)	四個FC-AL (8Gb/s)
硬碟連接介面	6Gb/s SAS,6Gb/s SATA	6Gb/s SAS,6Gb/s SATA
SAS擴充介面	二個6Gb/s SAS(SFF-8088)	二個6Gb/s SAS(SFF-8088)
熱抽取硬碟槽	12	12
RAID處理器	800MHz RAID-on-Chip storage processor	
記憶體	1GB ~ 4GB / 2GB ~ 8GB DDR2-800 ECC Registered SDRAM	
備援電池保護記憶體(BBM)	選購	選購
RAID等級	0, 1, 10(1E), 3, 5, 6, 30, 50, 60, JBOD	
新硬碟自動熱備援設定	有	有
磁碟漫遊(Array Roaming)	有	有
自動資料重建	有	有
支援Multiple RAID	有	有
遠端電子郵件故障通知	有	有
線上擴充硬碟容量	有	有
線上RAID Level轉換	有	有
Online Array roaming	有	有
線上RAID完整性檢查	有	有
支援SNMP通訊協定	有	有
雙韌體支援	有	有
背景式初始化 (background initialization)	有	有
硬碟故障預測分析(S.M.A.R.T.)	有	有
硬碟節能功能(MAID 2.0)	有	有
硬碟壞軌重新指派	有	有
硬碟故障指示燈	有	有
蜂鳴器警響警告	有	有
安全密碼設定	有	有
熱抽取電源供應器	400W 兩組 (PFC)	400W 兩組 (PFC)
電源需求	AC 90V~264V Full Range (全區域電壓), 8A ~ 4A, 47Hz~63Hz	
環境相對濕度	10% ~ 85% Non-condensing	10% ~ 85% Non-condensing
環境溫度	10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)	10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)
尺寸	590(L) x 482(W) x 88(H) mm	590(L) x 482(W) x 88(H) mm
重量	18.2 / 19.7 公斤(不含硬碟)	18.2 / 19.7 公斤(不含硬碟)

Specification are subject to change without notice.

All company and product names are trademarks of their respective owners.



UNIFOSA CORP.  
Tel:886-2-2914-8001(Rep.) Fax:886-2-2914-7975  
http://www.proware.com.tw E-mail:info@proware.com.tw

Your Storage Solutions Partner