

EPICa

EP-2243J-S6S6

EP-2243JD-S6S6

2U 24Bays JBOD Enclosure Solution



EP-2243J/JD-S6S6 硬碟擴充機箱，可在2U的機架空間內安裝高達24顆可熱插拔的2.5" SASII / SATAIII的硬碟，最適合需要大容量的用戶。EP-2243J/JD-S6S6 硬碟擴充機箱是一個高性能模組化伺服器存儲解決方案，全模組化設計(Cable-less/ Modular Design)，為用戶提供了強大的可擴展性。

獨創的整體性散熱考量及控制方法，EP-2243J/JD-S6S6 硬碟擴充機箱將電源供應器和散熱風扇整合在同一模組中，除可節省機箱的空間外，同時可快速的將系統及電源供應器產生的熱經由高效率風扇散熱。

採用可熱抽換式的元件設計，包括硬碟、電源供應器及SAS擴充器等皆具有容錯備援的功能以避免單一故障點，讓系統不會因為任何一個組件的損壞而造成系統停擺。

產品特性

- 標準19吋機架式2U高度可安裝24顆2.5"的SASII或SATAIII硬碟
- 具LED燈及蜂鳴聲，可警示硬碟、溫度、風扇及電源是否異常
- 具二個400W相互備援且可熱插拔之電源供應器
- 支援單控制器及雙控制器，以提供最佳的系統容錯能力
- 模組化的Cable-less 設計，簡化維護流程及提高擴充便利性
- 硬碟、電源供應器具容錯備援及熱插拔功能

Series Technical Specifications

Model	EP-2243J-S6S6 / EP-2243JD-S6S6
外觀	19吋機架式2U高度
RAID 控制器	JBOD
控制器	單控制器(EP-2243J-S6S6) / 雙控制器(EP-2243JD-S6S6)
主機連接介面	一組 / 二組 6Gb/s SAS (SFF-8088)
硬碟連接介面	6Gb/s SAS, 6Gb/s SATA
SAS 擴充介面	二組 / 四組6Gb/s SAS (SFF-8088)
熱抽取硬碟槽	24
硬碟故障指示燈	有
蜂鳴器警響警告	有
熱抽取電源供應器	400W 兩組 (PFC)
電源需求	AC 90V ~ 264V Full Range(全區域電壓), 8A ~ 4A, 47Hz ~ 63Hz
環境相對濕度	10% ~ 85% Non-condensing
環境溫度	10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)
尺寸	559(L) x 483 (W) x 88(H) mm
重量	14 / 15公斤(不含硬碟)

Specification are subject to change without notice.
All company and product names are trademarks of their respective owners.



UNIFOSA CORP.
Tel:886-2-2914-8001(Rep.) Fax:886-2-2914-7975
<http://www.proware.com.tw> E-mail:info@proware.com.tw

Your Storage Solutions Partner