

# EPICa

**EP-4643J-SCS6**

**EP-4643JD-SCS6**

*4U 64Bays 12Gb SAS to 6Gb SAS JBOD Enclosure Solution*



EP-4643J/JD-SCS6 硬碟擴充機箱，在機架式的4U空間中每個機箱可接64個SASII / SATAIII磁碟機，提供企業高密度的儲存空間、高相容性及容易整合的儲存方案。EP-4643J/JD-SCS6提供單控制器及雙控制器機型，具備模組化設計的冗餘架構，採用可熱抽換式的元件設計，包括硬碟、電源供應器及JBOD控制器皆具有容錯備援的功能以避免單一故障點，讓系統不會因為任何一個組件的損壞而造成系統停擺，提供最佳的系統容錯能力，讓企業能更快速、安全、簡便地使用、維護及升級儲存系統。同時具備SES (SCSI Enclosure Service)模組可以監控機箱狀態，如硬碟、溫度、風扇、電壓及電源是否異常提昇系統安全性並簡化維護流程。

## 產品特性

- 標準19吋機架式4U高度，可安裝64顆SASII或SATAIII硬碟
- 每個JBOD控制器具備3個4x mini SAS HD 連接埠
- 具LED燈及蜂鳴聲可警示硬碟、溫度、風扇及電源是否異常
- 具二個1100W相互備援且可熱插拔之電源供應器
- 支援單控制器及雙控制器，以提供最佳的系統容錯能力
- 模組化的Cable-less 設計，簡化維護流程及提高擴充便利性
- 硬碟、電源供應器具容錯備援及熱插拔功能

## Series Technical Specifications

型號	EP-4643J-SCS6 / EP-4643JD-SCS6
外觀	19吋機架式4U高度
JBOD控制器	單控制器 / 雙控制器
主機連接介面	一組4x mini SAS HD (12Gb/s) / 二組 4x mini SAS HD (12Gb/s)
硬碟連接介面	6Gb/s SAS, 6Gb/s SATA
SAS 擴充介面	二組 4x mini SAS HD (12Gb/s) / 四組4x mini SAS HD (12Gb/s)
熱抽取硬碟槽	64
硬碟故障指示燈	有
蜂鳴器聲響警告	有
熱抽取電源供應器	1100W 兩組 (PFC)
電源需求	AC 90V ~ 254V Full Range(全區域電壓), 50Hz ~ 60Hz
環境相對濕度	10% ~ 85% Non-condensing
環境溫度	10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)
尺寸	880(L) x 482.6(W) x 177(H) mm
重量	43.5 / 45公斤(不含硬碟)

Specification are subject to change without notice.  
All company and product names are trademarks of their respective owners.



UNIFOSA CORP.  
Tel:886-2-2914-8001(Rep.) Fax:886-2-2914-7975  
<http://www.proware.com.tw> E-mail:[info@proware.com.tw](mailto:info@proware.com.tw)

**Your Storage Solutions Partner**