

## LP5-100066 第五組儲存系統設備第25項

### 機架式高階 SAS to SAS 磁碟陣列儲存系統 [SAS RAID]

商品型號	<b>Proware CT-3164S-S3S3</b>	台銀共同契約規範
圖片(外觀)[3U機架式]		
外型	<b>主機本身標準19吋機架式，機架高度共可達2U(含)以上</b>	
磁碟陣列控制器	<b>採用64位元RISC運算處理器</b>	磁碟陣列控制器採用RISC或CISC運算處理器
主記憶體	<b>標準2GB主記憶體(可擴充至4GB)</b>	主記憶體標準容量2GB(含)以上
主機連接介面	<b>俱2個miniSAS主機連接通道</b>	提供 2 個 SAS 主機連接通道
RAID Level	<b>硬體式 RAID 0, 1, 5, 6等</b>	提供硬體磁碟陣列技術支援RAID (Redundant Array of Independent Disk Drives) Level 0, 1, 5, 6
硬碟容量	<b>提供3顆600GB 15000RPM SAS硬碟，硬碟具備即抽即換線上修復功能(hot swap)，並支援磁碟機自動檢測與備援修復功能(drive failure detection and rebuild)</b>	提供轉數 10000 RPM(含)以上 6Gbps SAS(Serial Attached SCSI) 300GB(含)以上硬碟 6 顆，或 450GB(含)以上硬碟 4 顆，或 600GB(含)以上硬碟 3 顆，硬碟機具備即抽即換線上修復功能(hot swap)，並支援磁碟機自動檢測與備援修復功能(drive failure detection and rebuild)
主機硬碟空間	<b>提供優規機型，主機最多可安裝16顆Hot swap硬碟盒</b>	獨立主機本身提供12顆Hot Swap硬碟盒(含)以上
資料保護	<b>提供資料快照功能(Snapshots)及複製功能(Clone)，可手動或定時執行資料快照及複製功能，以保障資料損毀時，可快速回復資料</b>	提供資料快照功能(Snapshots or Flash Copy)及複製功能(Clone or Volume Copy)，可手動或定時執行資料快照及複製功能，以保障資料損毀時，可快速回復資料
電源系統	<b>提供二組500W相互備援且可熱插拔之電源供應器共可達1000W，(俱容錯及相關備援)</b>	提供原廠二個(含)以上電源供應器共可達700W(含)以上，具熱抽換(Hot Swap)與備援容錯功能(Redundant)
散熱系統	<b>提供原廠2個(含)以上，具熱抽換(Hot Swap)與備援容錯功能(Redundant)散熱風扇，具備故障警示系統</b>	
管理軟體 (IE直接登入)	<b>提供支援瀏覽器操作介面或圖形化操作介面與遠端快速設定功能的設定管理軟體，並可提供電源/電壓、溫度、風扇狀況之警示資訊</b>	
台銀共同契約售價	<b>NT\$181, 237-(含稅及手續費)</b>	
選購配備	<b>1. 加購:PCI-e, SAS介面卡(安裝於伺服器內部)，連接CT-3164S-S3S3使用!</b> <b>2. RAID控制器快取升級(2GB升級至4GB)</b> <b>4. 加購:SAS600G或更換SAS300G或SATA 1TB/2TB/3TB/4TB硬碟!</b>	

註:實際規格以台灣銀行(共同供應契約公告資料為準)!